

RINGO

Releveur bi-moteur

NOUVEAUTÉ



/ Ringo présenté en tissu croisé brique.

**RELEVEUR
PIED ÉTOILE**



OEKO-TEX®
INSPIRING CONFIDENCE

TechniForm

RINGO /

Releveur bi-moteur

Le **releveur pivotant Ringo** est bien plus qu'un simple fauteuil : c'est un véritable allié du quotidien, spécialement conçu pour offrir **confort et aide à la mobilité**. Grâce à son **mécanisme ingénieux**, il permet de se lever et de s'asseoir avec aisance. Avec **trois coloris disponibles** en tissu croisé, le releveur Ringo s'intègre harmonieusement dans tous les intérieurs.

LE + RINGO

ROTATION
360°

+

RELEVEUR
PIED
ÉTOILE





Tissu croisé
très doux

Brique

TÊTIÈRE
AJUSTABLE



Naturel



AVEC TOUCHE
DE REMISE
À ZÉRO




Graphite

OPTION



Batterie
rechargeable
pour un confort sans fil,
adaptable sur tous les
modèles de fauteuils et
canapés Techniform,
garantie 2 ans.

1 PRODUIT = 1 BATTERIE


PRODUIT
48 kg
2 CARTONS




QUALITÉ DU REVÊTEMENT CERTIFIÉE
ISO 12947-1
MARTINDALE
>74 000



Brique



Graphite



Naturel

MATIÈRE

TISSU CROISÉ*

* Fibre synthétique 100% polyester certifié OEKO-TEX®
INSPIRING CONFIDENCE


INCLINAISON
100° à 150°



GARANTIE
2 ans

POIDS MAX. UTILISATEUR : 110KG


DENSITÉ DE LA MOUSSE

ASSISE
30 kg/m³
Polyuréthane «Haute Résilience»

DOSSIER & ACCOUDOIRS
25 & 22 kg/m³


CARACTÉRISTIQUES

STRUCTURE
• Tube acier
Carcasse :
bois massif et
panneau
particules

SUSPENSION


PIÈTEMENT

- Assise : NO-ZAG avec renfort
- Dossier : Sangles élastomère

Pied étoile métal noir avec base tournante 360°

ALIMENTATION


Moteur AC100-240V AC /50/60Hz/ 2.0A/DC 29V 2A


Fonctionnement autonome, batterie en option

CENTRELEC
Techniform

Photos non-contractuelles -
Caractéristiques techniques susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Valeurs à plus ou moins 2 cm.

DIMENSIONS

